SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Slideway Oil / Kızak Yağı

Parafinik esaslı baz yağlara, EP (Ektsra Basınç) özelliği veren, ayrıca yapışkanlığı sağlayan özel katkıların ilavesiyle üretilmekte olup tezgah kızaklarının yağlanması için geliştirilmiştir.

Kullanımı

Tüm tezgah kızaklarında tavsiye edilir.

Özellikleri

Titreşimsiz Çalışma Performansı: Tezgah tabanlarının titreşimsiz çalışmasını sağladığı için işlenen yüzeylerin pürüzsüz olmasını temin ederek küçük toleranslarda çalışma olanağı sağlar.
Yüzeyden Ayrılmama Özelliği: Yapışkan özellikte katık içermesi nedeniyle metal yüzeylerine çok iyi yapışır, yağın sistemden sızmasını önler.
Yüksek Korozyon Koruması: Katık sistemindeki korozyon inhibitörü sayesinde korozyona karşı koruyucudur.
Mükemmel Aşınma Önleyici: İçeriğindeki EP (Ekstra Basınç) katığı sayesinde basınca karşı direnç göstererek, aşınmaya karşı korur.
Ses Azaltma Özelliği: İlk hareket kolaylığı sağlar, tezgahın hareketi sırasında oluşan sesi azaltır.
Jel Oluşturmama Özelliği: Kesme yağları ve alkali maddelerin mevcut olduğu ortamlarda jel oluşumuna karşı dirençlidir.

Teknik Özellikler

ISO Sınıf	-	32	68	100	150	220	320
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	33	67	100	155	220	320
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	5,5	8,8	11,2	14,9	18,9	23,2
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	105	105	98	96	96	96
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	222	228	234	238	242	246
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-24	-21	-18	-12	-9	-9

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

CM (MAG) P-47/P-50 SKC DEMULSIBILITY TEST

Revizyon Numarası

01.02.2025 / REV07